

**EN Product Data Sheet according to regulation (EU) No. 65/2014**

Supplier	KKT KOLBE	
Model identifier	DUALE60SM	
Annual Energy Consumption AEC <sub>(hood)</sub>	42	kWh/a
Energy Efficiency class	A	
Fluid Dynamic Efficiency FDE <sub>(hood)</sub>	29	
Fluid Dynamic Efficiency class	A	
Lighting Efficiency LE <sub>(hood)</sub>	31	lx/Watt
Lighting Efficiency class	A	
Grease Filtering Efficiency	84	%
Grease Filtering Efficiency class	C	
Air flow-min	340	m <sup>3</sup> /h
Air flow-max	496	m <sup>3</sup> /h
<i>Air flow-intensive</i>	610	m <sup>3</sup> /h
Airborne acoustical emission-min	56	dB
Airborne acoustical emission-max	62	dB
<i>Airborne acoustical emission-intensive</i>	66	dB
<i>Power consumption in off mode (P<sub>0</sub>)</i>	0.45	Watt
<i>Power consumption in standby mode (P<sub>s</sub>)</i>	-	Watt

**FR Fiche du produit et informations conformément à la norme (UE) No. 65/2014**

Fournisseur	KKT KOLBE	
Référence du modèle	DUALE60SM	
Consommation d'énergie annuelle AEC <sub>(hotte)</sub>	42	kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	A	
Efficacité fluidodynamique FDE <sub>(hotte)</sub>	29	
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	
Efficacité lumineuse LE <sub>(hotte)</sub>	31	lx/watt
Classe d'efficacité lumineuse	A	
Efficacité de filtration des graisses	84	%
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	
Débit d'air-min	340	m <sup>3</sup> /h
Débit d'air-max	496	m <sup>3</sup> /h
<i>Débit d'air-intensif</i>	610	m <sup>3</sup> /h
Émissions acoustiques de l'air-min	56	dB
Émissions acoustiques de l'air-max	62	dB
<i>Émissions acoustiques de l'air-intensif</i>	66	dB
<i>Consommation d'énergie en mode «arrêt» (P<sub>0</sub>)</i>	0,45	watts
<i>Consommation d'énergie en mode «veille» (P<sub>s</sub>)</i>	-	watts

**ES Hoja de datos del producto según el reglamento (UE) No. 65/2014**

Proveedor	KKT KOLBE	
Identificador del modelo	DUALE60SM	
Consumo de energía anual AEC <sub>(campana)</sub>	42	kWh/a
Clase de eficiencia energética	A	
Eficiencia fluidodinámica FDE <sub>(campana)</sub>	29	
Clase de eficiencia fluidodinámica	A	
Eficiencia de iluminación LE <sub>(campana)</sub>	31	lx/vatio
Clase de eficiencia de iluminación	A	
Eficiencia de filtrado de grasa	84	%
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	C	
Flujo de aire-min	340	m <sup>3</sup> /h
Flujo de aire-max	496	m <sup>3</sup> /h
<i>Flujo de aire-ultrarrápida</i>	610	m <sup>3</sup> /h
Emisiones sonoras en el aire-min	56	dB
Emisiones sonoras en el aire-max	62	dB
<i>Emisiones sonoras en el aire-ultrarrápida</i>	66	dB
<i>Consumo de electricidad en modo desactivado</i>	0,45	vatios
<i>Consumo de electricidad en modo de espera</i>	-	vatios

**IT Informazioni sul prodotto conformi alla direttiva (UE) No. 65/2014**

Fornitore	KKT KOLBE	
Identificatore del modello	DUALE60SM	
Consumo annuo di energia AEC <sub>(hood)</sub>	42	kWh/a
Classe di efficienza energetica	A	
Efficienza fluidodinamica FDE <sub>(hood)</sub>	29	
Classe di efficienza fluidodinamica	A	
Efficienza luminosa LE <sub>(hood)</sub>	31	lx/Watt
Classe di efficienza luminosa	A	
Efficienza di filtraggio dei grassi	84	%
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	C	
Flusso d'aria-min	340	m <sup>3</sup> /h
Flusso d'aria-max	496	m <sup>3</sup> /h
<i>Flusso d'aria-intenso</i>	610	m <sup>3</sup> /h
Emissioni di rumore aereo-min	56	dB
Emissioni di rumore aereo-max	62	dB
<i>Emissioni di rumore aereo-intenso</i>	66	dB
<i>Consumo di energia in modo spento (P<sub>0</sub>)</i>	0,45	Watt
<i>Consumo di energia in modo standby (P<sub>s</sub>)</i>	-	Watt