KKT KOLBE®

Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke		KKT Kolbe
Modellkennung		CUBE60S
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	20,2
Energieeffizienzklasse		A+++
Fluiddynamische Effizienz	(FDE hood)	42,7
Fluiddynamische Effizienzklasse		A
Beleuchtungseffizienz	(LE hood)	22 Lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse		B
Fettabscheidegrad	(GFE hood)	61,2 %
Fettabscheidegradklasse		E
Luftstrom (minimale Stufe im Normalbetrieb)		271,6 m^3/h
Luftstrom (maximale Stufe im Normalbetrieb)		547,1 m^3/h
Luftstrom (Intensivstufe)		763,9 m^3/h
Luftschallemissionen (minimale Stufe im Normalbetrieb)		44 dB
Luftschallemissionen (maximale Stufe im Normalbetrieb)		62 dB
Luftschallemissionen (Intensivstufe)		68 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0,49 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	1,2 W
Weitere Angaben		
Funkemissionen		+20dBm
Automatische Stufenreduzierung nach Zeit		
von BOOST (9) auf 8		5 Minuten

Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke		KKT Kolbe
Modellkennung		CUBE60S
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	20,2
Zeitverlängerungsfaktor	(f)	0,5
Fluiddynamische Effizienz	(FDE hood)	42,7
Energieeffizienzindex	(EEI hood)	28,8
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	(Q bep)	332,1 m^3/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	(P bep)	445 Pa
Maximaler Luftstrom	(Q max)	763,9 m^3/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	(W bep)	96,1 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	(W l)	3,6 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche	(E middle)	79 Lux
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0,49 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	1,2 W
Schallleistungspegel	(L wa)	62 dB
Weitere Angaben		
Funkemissionen		+20dBm
Automatische Stufenreduzierung nach Zeit		
von BOOST (9) auf 8		5 Minuten

26.09.2025

KKT Kolbe Küchentechnik GmbH & Co. KG, Ohmstraße 17, D-96175 Pettstadt, Germany
www.kolbe.de