

**Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014**

Lieferant	KKT KOLBE	
Modellkennung	ECCO609S	
jährlicher Energieverbrauch $AEC_{(hood)}$	14,94	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A+	
fluidodynamische Effizienz $FDE_{(hood)}$	31,01	
fluidodynamische Effizienzklasse	A	
Beleuchtungseffizienz $LE_{(hood)}$	163,8	lx/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse LE-Klasse	A	
Fettabscheideeffizienz $GFE_{(hood)}$	78	
Fettabscheideeffizienzklasse	C	
Luftstrom-min	248,01	m <sup>3</sup> /h
Luftstrom-max	522,81	m <sup>3</sup> /h
<i>Luftstrom-intensiv</i>	522,81	m <sup>3</sup> /h
Luftschallemmission-min	45,2	dB
Luftschallemmission-max	61,8	dB
<i>Luftschallemmission-intensiv</i>	61,8	dB
<i>Leistungsaufnahme Auszustand (<math>P_0</math>)</i>	0	Watt
<i>Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand (<math>P_S</math>)</i>	0,35	Watt