

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|  |              |                   |
|--|--------------|-------------------|
| Lieferant  | KKT KOLBE    |                   |
| Modellkennung  | HERMES9002SM |                   |
| jährlicher Energieverbrauch $AEC_{(hood)}$                       | 42           | kWh/Jahr          |
| Energieeffizienzklasse   | A            |                   |
| fluiddynamische Effizienz $FDE_{(hood)}$                         | 29           |                   |
| fluiddynamische Effizienzklasse                                  | A            |                   |
| Beleuchtungseffizienz $LE_{(hood)}$                              | 30           | lx/Watt           |
| Beleuchtungseffizienzklasse LE-Klasse                            | A            |                   |
| Fettabscheideeffizienz $GFE_{(hood)}$                            | 84           |                   |
| Fettabscheideeffizienzklasse                                     | C            |                   |
| Luftstrom-min  | 340          | m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrom-max  | 496          | m <sup>3</sup> /h |
| <i>Luftstrom-intensiv</i>  | 610          | m <sup>3</sup> /h |
| Luftschallemmission-min  | 56           | dB                |
| Luftschallemmission-max  | 62           | dB                |
| <i>Luftschallemmission-intensiv</i>                              | 66           | dB                |
| <i>Leistungsaufnahme Auszustand (<math>P_0</math>)</i>           | 0,45         | Watt              |
| <i>Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand (<math>P_s</math>)</i> | -            | Watt              |

