

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Lieferant	KKT KOLBE	
Modellkennung	HERMES908SM	
jährlicher Energieverbrauch $AEC_{(hood)}$	12,1	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A++	
fluidodynamische Effizienz $FDE_{(hood)}$	31,7	
fluidodynamische Effizienzklasse	A	
Beleuchtungseffizienz $LE_{(hood)}$	29,1	lx/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse LE-Klasse	A	
Fettabscheideeffizienz $GFE_{(hood)}$	57,1	%
Fettabscheideeffizienzklasse	E	
Luftstrom-min	205,4	m <sup>3</sup> /h
Luftstrom-max	552,6	m <sup>3</sup> /h
<i>Luftstrom-intensiv</i>	/	m <sup>3</sup> /h
Luftschallemmission-min	48	dB
Luftschallemmission-max	59	dB
<i>Luftschallemmission-intensiv</i>	60	dB
<i>Leistungsaufnahme Auszustand (<math>P_0</math>)</i>	0	Watt
<i>Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand (<math>P_S</math>)</i>	0,44	Watt