

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Lieferant	KKT KOLBE	
Modellkennung	LUMINA60	
jährlicher Energieverbrauch $AEC_{(hood)}$	42	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A	
fluidodynamische Effizienz $FDE_{(hood)}$	29	
fluidodynamische Effizienzklasse	A	
Beleuchtungseffizienz $LE_{(hood)}$	31	lx/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse LE-Klasse	A	
Fettabscheideeffizienz $GFE_{(hood)}$	72	
Fettabscheideeffizienzklasse	D	
Luftstrom-min	320	m <sup>3</sup> /h
Luftstrom-max	498	m <sup>3</sup> /h
<i>Luftstrom-intensiv</i>	602	m <sup>3</sup> /h
Luftschallemmission-min	56	dB
Luftschallemmission-max	66	dB
<i>Luftschallemmission-intensiv</i>	66	dB
<i>Leistungsaufnahme Auszustand (<math>P_0</math>)</i>	0,17	Watt
<i>Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand (<math>P_s</math>)</i>	-	Watt

[www.kolbe.de](http://www.kolbe.de)