

**Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014**

Marke	KKT Kolbe	
Modellkennung	SHAPE9005S	
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	20,3
Energieeffizienzklasse	A+++	
Fluiddynamische Effizienz	(FDE hood)	43,1
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	
Beleuchtungseffizienz	(LE hood)	16 Lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	D	
Fettabscheidegrad	(GFE hood)	66,7 %
Fettabscheidegradklasse	D	
Luftstrom (minimale Stufe im Normalbetrieb)	222,6 m <sup>3</sup> /h	
Luftstrom (maximale Stufe im Normalbetrieb)	408,6 m <sup>3</sup> /h	
Luftstrom (Intensivstufe)	753,8 m <sup>3</sup> /h	
Luftschallemissionen (minimale Stufe im Normalbetrieb)	44 dB	
Luftschallemissionen (maximale Stufe im Normalbetrieb)	59 dB	
Luftschallemissionen (Intensivstufe)	72 dB	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0,49 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	-
<b>Weitere Angaben</b>		
Automatische Stufenreduzierung nach Zeit von BOOST (9) auf 8		5 Minuten

**Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014**

Marke	KKT Kolbe	
Modellkennung	SHAPE9005S	
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	20,3
Zeitverlängerungsfaktor	(f)	0,4
Fluiddynamische Effizienz	(FDE hood)	43,1
Energieeffizienzindex	(EEI hood)	25,1
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	(Q bep)	388,1 m <sup>3</sup> /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	(P bep)	457 Pa
Maximaler Luftstrom	(Q max)	753,8 m <sup>3</sup> /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	(W bep)	114,2 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	(W I)	5 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche	(E middle)	79 Lux
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0,49 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	-
Schallleistungspegel	(L wa)	59 dB
<b>Weitere Angaben</b>		
Automatische Stufenreduzierung nach Zeit von BOOST (9) auf 8		5 Minuten

10.09.2025

KKT Kolbe Küchentechnik GmbH &amp; Co. KG, Ohmstraße 17, D-96175 Pettstadt, Germany

www.kolbe.de