

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Lieferant	KKT KOLBE	
Modellkennung	SOLO609SHCM	
jährlicher Energieverbrauch $AEC_{(hood)}$	11,8	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A++	
fluidodynamische Effizienz $FDE_{(hood)}$	31,7	
fluidodynamische Effizienzklasse	A	
Beleuchtungseffizienz $LE_{(hood)}$	28	lx/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse LE-Klasse	A	
Fettabscheideeffizienz $GFE_{(hood)}$	69,5	
Fettabscheideeffizienzklasse	D	
Luftstrom-min	168,7	m <sup>3</sup> /h
Luftstrom-max	523,9	m <sup>3</sup> /h
<i>Luftstrom-intensiv</i>	577,6	m <sup>3</sup> /h
Luftschallemmission-min	34,5	dB
Luftschallemmission-max	57,5	dB
<i>Luftschallemmission-intensiv</i>	/	dB
<i>Leistungsaufnahme Auszustand (<math>P_0</math>)</i>	0	Watt
<i>Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand (<math>P_S</math>)</i>	/	Watt