

Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	KKT Kolbe
Modellkennung	VTH6004S
Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	8,8
Energieeffizienzklasse	A+++
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	32,4
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LE hood)	25 Lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Fettabscheidegrad (GFE hood)	69,3 %
Fettabscheidegradklasse	D
Luftstrom (minimale Stufe im Normalbetrieb)	254,7 m ³ /h
Luftstrom (maximale Stufe im Normalbetrieb)	404,4 m ³ /h
Luftstrom (Intensivstufe)	-
Luftschallemissionen (minimale Stufe im Normalbetrieb)	52 dB
Luftschallemissionen (maximale Stufe im Normalbetrieb)	63 dB
Luftschallemissionen (Intensivstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P ₀)	0,45 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _S)	-

Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke	KKT Kolbe
Modellkennung	VTH6004S
Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	8,8
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,8
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	32,4
Energieeffizienzindex (EEI hood)	29,5
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt (Q _{bep})	158,5 m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt (P _{bep})	176 Pa
Maximaler Luftstrom (Q _{max})	416,5 m ³ /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W _{bep})	23,9 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems (W _I)	2,5 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche (E _{middle})	62 Lux
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P ₀)	0,45 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _S)	-
Schallleistungspegel (L _{wa})	63 dB

14.01.2025

KKT Kolbe Küchentechnik GmbH & Co. KG, Ohmstraße 17, D-96175 Pettstadt, Germany
www.kolbe.de