

**Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014**

Marke		KKT Kolbe
Modellkennung		VTH601S
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	14
Energieeffizienzklasse		A
Fluidynamische Effizienz	(FDE hood)	15,2
Fluidynamische Effizienzklasse		D
Beleuchtungseffizienz	(LE hood)	21
Beleuchtungseffizienzklasse		B
Fettabscheidegrad	(GFE hood)	66,7
Fettabscheidegradklasse		D
Luftstrom (minimale Stufe im Normalbetrieb)		131
Luftstrom (maximale Stufe im Normalbetrieb)		206
Luftstrom (Intensivstufe)		
Luftschallemissionen (minimale Stufe im Normalbetrieb)		52
Luftschallemissionen (maximale Stufe im Normalbetrieb)		64
Luftschallemissionen (Intensivstufe)		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0,48
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	0

**Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014**

Marke		KKT Kolbe
Modellkennung		VTH601S
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	14
Zeitverlängerungsfaktor	(f)	1,5
Fluidynamische Effizienz	(FDE hood)	15,2
Energieeffizienzindex	(EEI hood)	48,8
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	(Q bep)	88,7
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	(P bep)	128
Maximaler Luftstrom	(Q max)	209,6
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	(W bep)	20,8
Nennleistung des Beleuchtungssystems	(W l)	3,6
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche	(E middle)	75
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0,48
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	0
Schallleistungspegel	(L wa)	64

02.10.2023

KKT Kolbe Küchentechnik GmbH &amp; Co. KG, Ohmstraße 17, D-96175 Pettstadt, Germany

[www.kolbe.de](http://www.kolbe.de)